

Baustromverteiler 16A bestückt inkl. Ständer



Artikel-Nr: 15 7341 1 S 1
EAN Code: 7611007169640

Beschreibung

Baustromverteiler bestückt mit Fehlerstromschutzschalter 25A 30mA, 2xLS16/1 (2xIP55 T23), LS 16/3 (2xIP55 T25), LS 16/3 (2xIP44 CEE16/5), Stecker CEE 16/5, montiert auf Ständer für Baustromverteiler (15 7338)

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|---|
| Typ | Baustromverteiler |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | 16 A inkl. Ständer |
| Anzahl Steckdosen | 6 |
| Steckdosentyp | Typ 23 IP55 (2x), Typ 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (2x) |
| Steckdosenfarbe | Blau, Rot |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Absicherung | 1x FI 25A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 230 - 400 V |
| Nennleistung | 6080 W |
| Steckertyp | CEE16/5 IP44 |
| Befestigungsmöglichkeit | Wandmontage, Ständermontage |
| Produktfarbe | Grau, Blau, Rot |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | hohe Beständigkeit |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| K2 Baustellentauglich | Ja |
| Schutzart | IP44 / IP55 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Anschlussfertig |
| Zusatzfunktionen | inkl. Ständer |
| Produkthöhe | 380 mm |
| Produktbreite | 300 mm |
| Produkttiefe | 130 mm |
| Gewicht netto | 7.680 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |