

Baustromverteiler 32A bestückt IP55



Artikel-Nr: 15 7342 1
EAN Code: 7611007169435

Beschreibung

Baustromverteiler IP55 bestückt mit Fehlerstromschutzschalter 63A 30mA (1xCEE32/5), 2xLS16/1 (2xT23), LS 16/3 (2xT25), LS 16/3 (1xCEE16/5), Stecker CEE 32/5

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | Baustromverteiler |
| 74 Apparatebau | Ja |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | 32 A |
| Anzahl Steckdosen | 6 |
| Steckdosentyp | Typ 23 IP55 (2x), Typ 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x) |
| Steckdosenfarbe | Blau, Rot |
| 78 Elektriker | Ja |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| 79 Eisenwarenhandel | Ja |
| Absicherung | 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. |
| Nennstrom | 32 A |
| 81 Grossisten | Ja |
| Nennspannung | 230 - 400 V |
| 82 Industrie | Ja |
| Nennleistung | 12800 W |
| Steckertyp | CEE32/5 IP44 |
| Befestigungsmöglichkeit | Wandmontage, Ständermontage |
| Produktfarbe | Grau, Blau, Rot |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | hohe Beständigkeit |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| K2 Baustellentauglich | Ja |
| Schutzart | IP44 / IP55 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Anschlussfertig |
| Produkthöhe | 380 mm |
| Produktbreite | 300 mm |
| Produkttiefe | 130 mm |
| Gewicht netto | 3.980 Kg |

Verpackungsart

Kartonbox