


Baustromverteiler 32A inkl. Ständer



Artikel-Nr: 53 00093
EAN Code: 7611007176419

Beschreibung

Baustromverteiler IP44 32A, Steckdosen IP55 6x16A/3P/T23 + 2x16A/5P/T25, Steckdosen IP44 1x16A/5 CEE + 1x32A/5 CEE, Leistungsschutzschalter 1xRCCB 40A/30mA/4P/Typ A, 3xMCB 16A/1P, 2xMCB 16A/3P, montiert auf Ständer 405x545mm, zur Verwendung mit Standfuss oder als Wandmontage

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | Baustromverteiler |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | 32 A inkl. Ständer |
| Anzahl Steckdosen | 6 |
| Steckdosentyp | Typ 23 IP55 (2x), Typ 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x) |
| Steckdosenfarbe | Blau, Rot |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Absicherung | 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. |
| Nennstrom | 32 A |
| Nennspannung | 230 - 400 V |
| Nennleistung | 12800 W |
| Steckertyp | CEE32/5 IP44 |
| Befestigungsmöglichkeit | Wandmontage, Ständermontage |
| Produktfarbe | Grau, Blau, Rot |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | hohe Beständigkeit |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| K2 Baustellentauglich | Ja |
| Schutzart | IP44 / IP55 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Anschlussfertig |
| Zusatzfunktionen | inkl. Ständer |
| Produkthöhe | 380 mm |
| Produktbreite | 300 mm |
| Produkttiefe | 130 mm |
| Gewicht netto | 7.680 Kg |

Verpackungsart

Kartonbox