

## CEE Kupplung 32/5 IP44 400V 6h vernickelt



Artikel-Nr: 15 K15230 1  
EAN Code: 7611007143725

---

### Beschreibung

CEE Kupplung 32/5 IP44 400V 6h vernickelt

---

### Spezifikationen

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Anwendung                 | Aussen                              |
| Typ                       | CEE Kupplung                        |
| Marke                     | STEFFEN                             |
| Schutzklasse              | IP44                                |
| Modell                    | CEE32/5                             |
| Steckdosentyp             | CEE32/5                             |
| Stromstärke               | 32A                                 |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                                |
| Spannung                  | 400V ~                              |
| Polzahl                   | 5P                                  |
| Bemessungsstrom           | 32 A                                |
| Bemessungsspannung        | 400 V                               |
| Bemessungsfrequenz        | 50 - 60 Hz                          |
| Werkstoff                 | Kunststoff                          |
| Marke                     | STEFFEN                             |
| Anzahl Pole               | 5                                   |
| Produktfarbe              | Rot, Grau                           |
| Hauptwerkstoff            | Kunststoff                          |
| Halogenfrei               | Nein                                |
| UV-beständig              | hohe Beständigkeit                  |
| Verwendung                | Innen, Aussen                       |
| Schutzart                 | IP44                                |
| Sicherheitsfunktionen     | unvernickelte Kontakte, Klappdeckel |
| Zusatzfunktionen          | Uhrzeit-Stellung: 6 h               |
| Produkthöhe               | 115 mm                              |
| Produktbreite             | 180 mm                              |
| Produkttiefe              | 115 mm                              |
| Gewicht netto             | 0.290 Kg                            |
| Verpackungsart            | offen                               |