

## EHMANN Aluminium Steckdosenleiste 6xT23 3m



Artikel-Nr: 50 00109  
EAN Code: 4012096011408

---

### Beschreibung

EHMANN Steckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium Gehäuse, 6xT23 (16A/250V) schwarz, Kabel Td 3x2.5mm<sup>2</sup> schwarz, Kabellänge 3m, Stecker T23, Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

---

### Spezifikationen

| Typ                       | Steckdosenleiste Standard        |
|---------------------------|----------------------------------|
| Marke                     | EHMANN                           |
| Modell                    | Professional                     |
| Anzahl Steckdosen         | 6                                |
| Steckdosentyp             | Typ 23                           |
| Steckdosenfarbe           | Schwarz                          |
| 78 Elektriker             | Ja                               |
| Steckdosenausrichtung     | längs                            |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                             |
| Schalter                  | Nein                             |
| Nennstrom                 | 16 A                             |
| Nennspannung              | 250 V                            |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                       |
| Nennleistung              | 4000 W                           |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)                     |
| Leiteranzahl              | 3                                |
| Leiterquerschnitt         | 2.5 mm <sup>2</sup>              |
| Kabellänge                | 3 m                              |
| Kabelfarbe                | Schwarz                          |
| Steckertyp                | Typ 23                           |
| Befestigungsmöglichkeit   | Endstücke mit Anschraubassparung |
| Hauptwerkstoff            | Aluminium                        |
| Halogenfrei               | Nein                             |
| UV-beständig              | Nein                             |
| Produktfarbe              | Grau                             |
| Verwendung                | Innen                            |
| K2 Baustellentauglich     | Nein                             |
| Schutzart                 | IP20                             |
| Einsatztemperaturbereich  | -5...+45 °C                      |
| Produkthöhe               | 44 mm                            |
| Produktbreite             | 394 mm                           |
| Produkttiefe              | 65 mm                            |
| Gewicht netto             | 0.940 Kg                         |
| Verpackungsart            | Kartonbox                        |

