

## GardenLine LED Lampion-Lichterkette 10x0.06W LED warm weiss 5.5m IP44





Artikel-Nr: 11 5914 C EAN Code: 7611007125004

## Beschreibung

21.11.2024

## Spezifikationen

Тур	Lichterkette
Marke	GARDENLINE
Modell	LED Lampion-Lichterkette
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	0.6 W
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtstrom	72 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Lichtfarbe	Warmweiss
Farbtemperatur	2700 К
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	10000 h
Lebensdauer LED Steckertyp	10000 h Typ 11
Steckertyp	Typ 11
Steckertyp  Kabeltyp	Typ 11 PVC
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge	Typ 11  PVC  5.5 m
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge  Schalter	Typ 11  PVC  5.5 m  Nein
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge  Schalter  Dimmbar	Typ 11  PVC  5.5 m  Nein
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge  Schalter  Dimmbar  Produktefarbe	Typ 11  PVC  5.5 m  Nein  Nein  Weiss
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge  Schalter  Dimmbar  Produktefarbe  Hauptwerkstoff	Typ 11  PVC  5.5 m  Nein  Nein  Weiss  Kunststoff
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge  Schalter  Dimmbar  Produktefarbe  Hauptwerkstoff  Halogenfrei	Typ 11  PVC  5.5 m  Nein  Nein  Weiss  Kunststoff  Nein
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge  Schalter  Dimmbar  Produktefarbe  Hauptwerkstoff  Halogenfrei  UV-beständig	Typ 11  PVC  5.5 m  Nein  Nein  Weiss  Kunststoff  Nein  hohe Beständigkeit
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge  Schalter  Dimmbar  Produktefarbe  Hauptwerkstoff  Halogenfrei  UV-beständig  Verwendung	Typ 11  PVC  5.5 m  Nein  Nein  Weiss  Kunststoff  Nein  hohe Beständigkeit  Innen, Aussen
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge  Schalter  Dimmbar  Produktefarbe  Hauptwerkstoff  Halogenfrei  UV-beständig  Verwendung  Schutzart	Typ 11  PVC  5.5 m  Nein  Nein  Weiss  Kunststoff  Nein  hohe Beständigkeit  Innen, Aussen
Steckertyp  Kabeltyp  Kabellänge  Schalter  Dimmbar  Produktefarbe  Hauptwerkstoff  Halogenfrei  UV-beständig  Verwendung  Schutzart  Einsatztemperaturbereich	Typ 11  PVC  5.5 m  Nein  Nein  Weiss  Kunststoff  Nein  hohe Beständigkeit  Innen, Aussen  IP44  -10+30 °C

21.11.2024 2/3

Produkttiefe	50 mm
Gewicht netto	0.215 Kg
Verpackungsart	Kartonbox

21.11.2024