



## STANDARDdue UP-Bewegungsmelder PIR 180° ws

Artikel-Nr: 16 E7180 5 WS  
EAN Code: 7613175324661

### Beschreibung

STANDARDdue Unterputz Bewegungsmelder PIR 180°, Erfassungswinkel 180°, Ansprechhelligkeit 3 - 2000lx, Einschaltdauer 10s - 40min, Schaltleistung max. 2300W, weiss

### Spezifikationen

Typ	Bewegungsmelder Passiv-Infrarot-Sensor
Marke	STANDARDdue
Modell	PIR 180°
Montageart	Unterputz
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Schaltleistung max	2300 W
Reichweite frontal max	4 m
Reichweite zu einer Seite max	4 m
Tierschneise	Nein
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Einschaltdauer min	10 s
Einschaltdauer max	40 min
Ansprechhelligkeit	3 - 2000 lx
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja

optimale Montagehöhe	1.1 m
Anschlussart	Steckklemmen
Einbautiefe	34 mm
Produktfarbe	Weiss
Hauptwerkstoff	Duroplast
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Sicherheitsfunktionen	mit Unterkriechschutz
Zusatzfunktionen	vernetzbar
Produkthöhe	90 mm
Produktbreite	90 mm
Produkttiefe	60 mm
Gewicht netto	0.150 Kg
Verpackungsart	offen