

## Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU 1HE 6xC19 3m si/sw



Artikel-Nr: 50 00098  
EAN Code: 7611007170561

### Beschreibung

Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU 1HE 6xC19 längs, Kabel Td H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup> schwarz, Kabellänge 3m, Kaltgerätestecker C20 schwarz, inkl. 19 Zoll-Befestigungswinkel (separat im Polybeutel verpackt), silber/schwarz

# Spezifikationen

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Typ                       | Industriesteckdosenleiste   |
| Marke                     | EVOLINE                     |
| Modell                    | Alu Modular                 |
| Anzahl Steckdosen         | 6                           |
| Steckdosentyp             | C19                         |
| Steckdosenfarbe           | Schwarz                     |
| Steckdosenausrichtung     | quer                        |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                        |
| Schalter                  | Nein                        |
| Nennstrom                 | 16 A                        |
| Nennspannung              | 250 V                       |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                  |
| Nennleistung              | 4000 W                      |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)                |
| Leiteranzahl              | 3                           |
| Leiterquerschnitt         | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| Kabellänge                | 3 m                         |
| Kabelfarbe                | Schwarz                     |
| Steckertyp                | C20                         |
| Befestigungsmöglichkeit   | modulare Befestigungswinkel |
| Hauptwerkstoff            | Aluminium                   |
| Halogenfrei               | Nein                        |
| UV-beständig              | Nein                        |
| Produktfarbe              | Silber, Schwarz             |
| Verwendung                | Innen                       |
| K2 Baustellentauglich     | Nein                        |
| Schutzart                 | IP20                        |
| Einsatztemperaturbereich  | -5...+55 °C                 |
| Produkthöhe               | 440 mm                      |
| Produktbreite             | 50 mm                       |
| Produkttiefe              | 40 mm                       |
| Gewicht netto             | 0.850 Kg                    |

Verpackungsart

Kartonbox