

Steckdosenleiste IQ PRO 3xT13 + 1xUSB-A 18W + 1xUSB-C PD 20W 3m ws





Artikel-Nr: 50 00089 EAN Code: 7611007169787

Beschreibung

Steckdosenleiste IQ PRO 3xT13 quer mit erhöhtem Berührungsschutz + 1xUSB-A 18W + USB-C PD 20W, Kabel Td H05VV-F 3G1mm2, Kabellänge 3m, Stecker T12, Reset-Schalter (EIN-AUS Schalter mit rückstellbarem

22.11.2024 1/3

Überstromschutz), weiss. Power Delivery, oder kurz PD, ist eine Technologie für schnelles, intelligentes Aufladen. Der PD Standard ermöglicht ein bis zu 3x schnelleres Laden als ein herkömmliches USB-Ladegerät.

Spezifikationen

Тур	Desingsteckdosenleiste
Marke	STEFFEN
Modell	IQ Pro
Anzahl Steckdosen	3
Steckdosentyp	Typ 13 (3x), USB-A (1x), USB-C (1x)
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm2
Leiterquerschnitt Kabellänge	1 mm2 3 m
Kabellänge	3 m
Kabellänge Kabelfarbe	3 m Weiss
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp	3 m Weiss Typ 12
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp Hauptwerkstoff	3 m Weiss Typ 12 Kunststoff
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp Hauptwerkstoff Halogenfrei	3 m Weiss Typ 12 Kunststoff Nein
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig	3 m Weiss Typ 12 Kunststoff Nein
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Produktfarbe	3 m Weiss Typ 12 Kunststoff Nein Nein Weiss
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Produktfarbe Verwendung	3 m Weiss Typ 12 Kunststoff Nein Nein Weiss Innen
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Produktfarbe Verwendung K2 Baustellentauglich	3 m Weiss Typ 12 Kunststoff Nein Nein Weiss Innen
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Produktfarbe Verwendung K2 Baustellentauglich Schutzart	3 m Weiss Typ 12 Kunststoff Nein Nein Weiss Innen Nein
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Produktfarbe Verwendung K2 Baustellentauglich Schutzart Einsatztemperaturbereich	3 m Weiss Typ 12 Kunststoff Nein Nein Weiss Innen Nein IP20 -5+45 °C
Kabellänge Kabelfarbe Steckertyp Hauptwerkstoff Halogenfrei UV-beständig Produktfarbe Verwendung K2 Baustellentauglich Schutzart Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen	3 m Weiss Typ 12 Kunststoff Nein Nein Weiss Innen Nein IP20 -5+45 °C

22.11.2024 2/3

Produktbreite	45 mm
Produkttiefe	38 mm
Gewicht netto	0.44 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung

22.11.2024 3/3