

## Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR 5x4mm<sup>2</sup> 10m CEE32/5-CEE32/5 IP44 or



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  |  |                 |                |
|   |   | Verlängerur<br>PROFESSIO<br>EPR-PUR<br>5x4mm <sup>2</sup><br>10m<br>CEE32/5-<br>CEE32/5<br>IP44 or | Verlängerur<br>PROFESSIO<br>EPR-PUR<br>5x4mm <sup>2</sup><br>10m<br>CEE32/5-<br>CEE32/5<br>IP44 or |

Artikel-Nr: 037020448 10 32 1  
EAN Code: 7611007159573

# Beschreibung

Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 5G4mm2 orange, Kabellänge 10m, 1. Seite Stecker CEE32/5 IP44 rot, 2. Seite Kupplung CEE32/5 IP44 rot

## Spezifikationen

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Typ                       | Verlängerung Professional  |
| Marke                     | STEFFEN                    |
| Modell                    | PUR                        |
| Kabeltyp                  | H07BQ-F                    |
| Leiteranzahl              | 5                          |
| Leiterquerschnitt         | 4 mm <sup>2</sup>          |
| Kabellänge                | 10 m                       |
| Kabelfarbe                | Orange                     |
| Werkstoff Aussenmantel    | Polyurethan                |
| Werkstoff Aderisolation   | Ethylen-Propylen-Kautschuk |
| Steckdosentyp             | CEE32/5                    |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                       |
| Steckertyp                | CEE32/5                    |
| Nennstrom                 | 32 A                       |
| Nennspannung              | 400 V                      |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                 |
| Nennleistung              | 22000 W                    |
| Halogenfrei               | Ja                         |
| UV-beständig              | Ja                         |
| Verwendung                | Innen, Aussen              |
| K2 Baustellentauglich     | Ja                         |
| Schutzart                 | IP44                       |
| Einsatztemperaturbereich  | bewegt -40...+90 °C        |
| Produkthöhe               | 70 mm                      |
| Produktbreite             | 310 mm                     |
| Produkttiefe              | 310 mm                     |
| Gewicht netto             | 4.130 Kg                   |

Verpackungsart

offen mit Banderole