



## Disjoncteur défaut 40A 30mA 4p

N° d'article 17H8367  
Code EAN : 3250611611806

### Description

Disjoncteur défaut 40A 30mA 4p

### Spécifications

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Type                                | disjoncteur différentiel |
| Marque                              | HAGER                    |
| Modèle                              | CDA440C                  |
| Possibilités de fixation            | rail DIN                 |
| Nombre de pôles                     | 4P                       |
| Courant nominal                     | 40 A                     |
| Courant de défaut nominal IAn       | 30 mA                    |
| Caractéristique de déclenchement    | A                        |
| Tension nominale                    | 400 V                    |
| Courant nominal de court-circuit    | 6 kA                     |
| Résistance au courant de choc       | 0.25 kA                  |
| Tension d'isolation nominal         | 500 V                    |
| Tension de tenue aux chocs nominal  | 4 kV                     |
| Fréquence nominale                  | 50 Hz                    |
| Durée de vie mécanique - en cycles  | 4000                     |
| Durée de vie électrique - en cycles | 2000                     |
| Position du conducteur neutre       | droite                   |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Profondeur d'installation            | 68 mm                  |
| Section de raccordement monofilaire  | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement fil fin      | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement multifilaire | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Degré de pollution                   | 2                      |
| Couleur du produit                   | gris                   |
| Matériau principal                   | plastique              |
| Sans halogènes                       | non                    |
| Résistant aux rayons UV              | non                    |
| Utilisation                          | intérieur              |
| Indice de protection                 | IP20                   |
| Température d'utilisation            | -25...+40 °C           |
| Hauteur du produit                   | 83 mm                  |
| Largeur du produit                   | 72 mm                  |
| Profondeur du produit                | 70 mm                  |
| Poids net                            | 0.430 Kg               |
| Type d'emballage                     | film rétractable       |