

## Disjoncteur défaut 40A 30mA 4p



N° d'article 17H8367  
Code EAN : 3250611611806

### Description

Disjoncteur défaut 40A 30mA 4p

### Spécifications

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Type                                 | disjoncteur différentiel |
| Marque                               | HAGER                    |
| Modèle                               | CDA440C                  |
| Possibilités de fixation             | rail DIN                 |
| Nombre de pôles                      | 4P                       |
| Courant nominal                      | 40 A                     |
| Courant de défaut nominal IAn        | 30 mA                    |
| Caractéristique de déclenchement     | A                        |
| Tension nominale                     | 400 V                    |
| Courant nominal de court-circuit     | 6 kA                     |
| Résistance au courant de choc        | 0.25 kA                  |
| Tension d'isolation nominal          | 500 V                    |
| Tension de tenue aux chocs nominal   | 4 kV                     |
| Fréquence nominale                   | 50 Hz                    |
| Durée de vie mécanique - en cycles   | 4000                     |
| Durée de vie électrique - en cycles  | 2000                     |
| Position du conducteur neutre        | droite                   |
| Profondeur d'installation            | 68 mm                    |
| Section de raccordement monofilaire  | 1 - 25 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement fil fin      | 1 - 16 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement multifilaire | 1 - 16 mm <sup>2</sup>   |
| Degré de pollution                   | 2                        |
| Couleur du produit                   | gris                     |
| Matériau principal                   | plastique                |
| Sans halogènes                       | non                      |
| Résistant aux rayons UV              | non                      |
| Utilisation                          | intérieur                |
| Indice de protection                 | IP20                     |
| Température d'utilisation            | -25...+40 °C             |
| Hauteur du produit                   | 83 mm                    |
| Largeur du produit                   | 72 mm                    |
| Profondeur du produit                | 70 mm                    |
| Poids net                            | 0.430 Kg                 |
| Type d'emballage                     | film rétractable         |

