

## Disjoncteur différentiel 1P+N C 10A 30mA 6ka type A



N° d'article 53 00072  
Code EAN : 4001869557878

---

### Description

Disjoncteur différentiel 1P+N, courbe C, 10A 30mA 6kA, type A

---

### Spécifications

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Type                                 | disjoncteur différentiel    |
| Marque                               | SIEMENS                     |
| Modèle                               | 5SV1316-7KK10               |
| Possibilités de fixation             | rail DIN                    |
| Nombre de pôles                      | 1P + N                      |
| Courant nominal                      | 10 A                        |
| Courant de défaut nominal IAn        | 30 mA                       |
| Caractéristique de déclenchement     | C                           |
| Tension nominale                     | 230 V                       |
| Courant nominal de court-circuit     | 6 kA                        |
| Résistance au courant de choc        | 1 kA                        |
| Tension d'isolation nominal          | 253 V                       |
| Tension de tenue aux chocs nominal   | 4 kV                        |
| Fréquence nominale                   | 50 Hz                       |
| Durée de vie mécanique - en cycles   | 10000                       |
| Position du conducteur neutre        | droite                      |
| Profondeur d'installation            | 70 mm                       |
| Section de raccordement monofilaire  | 0.75 - 16 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement fil fin      | 0.75 - 10 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement multifilaire | 0.75 - 16 mm <sup>2</sup>   |
| Degré de pollution                   | 2                           |
| Couleur du produit                   | gris                        |
| Matériau principal                   | plastique                   |
| Sans halogènes                       | oui                         |
| Résistant aux rayons UV              | non                         |
| Utilisation                          | intérieur                   |
| Indice de protection                 | IP20                        |
| Température d'utilisation            | -25...+45 °C                |
| Fonctions de sécurité                | catégorie de surtension III |
| Hauteur du produit                   | 90 mm                       |
| Largeur du produit                   | 18 mm                       |
| Profondeur du produit                | 77 mm                       |
| Poids net                            | 0.117 Kg                    |
| Type d'emballage                     | ouvert                      |

