

Dispositif courant résiduel, 30mA 25A bipolaire



N° d'article 17 8365 1
Code EAN : 4014712069299

Description

Dispositif courant résiduel, bipolaire, 25A, 30mA, type A

Spécifications

| | |
|--|--------------------------|
| Type | disjoncteur différentiel |
| Marque | DOEPKE |
| Modèle | DFS 2 |
| Protection contre les contacts accidentels | oui |
| Possibilités de fixation | rail de montage (35mm) |
| Nombre de pôles | 2P |
| Courant nominal | 25 A |
| Courant de défaut nominal IAn | 30 mA |
| Caractéristique de déclenchement | A |
| Tension nominale | 230 V |
| Courant nominal de court-circuit | 10 kA |
| Résistance au courant de choc | 0.25 kA |
| Tension d'isolation nominal | 440 V |
| Tension de tenue aux chocs nominal | 4 kV |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Durée de vie mécanique - en cycles | 5000 |
| Durée de vie électrique - en cycles | 2000 |
| Position du conducteur neutre | au choix |
| Profondeur d'installation | 68 mm |
| Section de raccordement monofilaire | 1 - 16 mm ² |
| Section de raccordement fil fin | 1 - 16 mm ² |
| Section de raccordement multifilaire | 1 - 16 mm ² |
| Degré de pollution | 2 |
| Couleur du produit | gris |
| Matériau principal | plastique |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Utilisation | intérieur |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -25...+40 °C |
| Hauteur du produit | 85 mm |
| Largeur du produit | 36 mm |
| Profondeur du produit | 75 mm |
| Poids net | 0.250 Kg |

Type d'emballage

ouvert