

Enrouleur avec dévidoir en métal FIX CORE 3xT13 Bauflex 3x1.5mm² 33m IP44 ar/ja



Enrouleur
avec
dévidoir en
métal FIX
CORE
3xT13
Bauflex
3x1.5mm²
33m IP44
ar/ja

N° d'article 0108832 30 313
Code EAN : 7611007143220

Description

Enrouleur avec dévidoir en métal FIX CORE avec multiprise suspendue 3xT13, câble Bauflex N07V3V3-F 3G1.5mm2 rouge, longueur du câble 33m (30.5m + 2.5m), fiche T12, disjoncteur thermique, version à contact rotatif, argent/jaune

Spécifications

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Type | enrouleur de câble |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | Powerroll |
| Tambour | métal |
| Couleur du tambour | argent |
| Nombre de prises | 3 |
| Type des prises | type 13 |
| Couleur des prises | noir, bleu |
| Type de câble | N07V3V3-F (Bauflex) |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Section du conducteur | 1.5 mm2 |
| Longueur du câble | 33 m |
| Couleur du câble | rouge |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale déroulée | 2300 W |
| Puissance nominale enroulée | 1000 W |
| Type de fiche | type 12 |
| Support | métal |
| Couleur du support | noir |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | haute résistance |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| Indice de protection | IP44 |
| K2 Adapté aux chantiers | oui |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Température d'utilisation | -25...+55 °C |
| Fonctions de sécurité | interrupteur à protection thermique |
| Fonctions supplémentaires | dispositif de dévidoir |
| Fonctions supplémentaires | prise suspendu 3x type 13 |
| Fonctions supplémentaires | version à contact rotatif |
| Hauteur du produit | 380 mm |
| Largeur du produit | 280 mm |
| Profondeur du produit | 210 mm |
| Poids net | 6.900 Kg |
| Type d'emballage | ouvert |