



## Enrouleur en plastique 1xCEE16/3 + 1xT23 Bauflex 3x1.5mm<sup>2</sup> 25m IP44/IP55 nr



N° d'article 50 00079  
Code EAN : 7611007168599

### Description

Enrouleur de câble en plastique 1xCEE16/3 + 1xT23 avec couvercle rabattable, câble Bauflex N07V3V3-F 3G1.5mm<sup>2</sup> rouge, longueur du câble 25m, fiche CEE16/3, disjoncteur thermique, robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44/IP55, noir

### Spécifications

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Type                  | enrouleur de câble         |
| Marque                | STEFFEN                    |
| Modèle                | Professional               |
| Tambour               | plastique                  |
| Couleur du tambour    | noir                       |
| Nombre de prises      | 2                          |
| Type des prises       | CEE16/3 (1x), type 23 (1x) |
| Couleur des prises    | Antrazith, schwarz         |
| Type de câble         | H07BQ-F (PUR)              |
| Nombre de conducteurs | 3                          |
| Section du conducteur | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
| Longueur du câble     | 25 m                       |
| Couleur du câble      | rouge                      |
| Courant nominal       | 16 A                       |

---

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Tension nominale            | 250 V                               |
| Fréquence nominale          | 50 - 60 Hz                          |
| Puissance nominale déroulée | 4000 W                              |
| Puissance nominale enroulée | 1000 W                              |
| Type de fiche               | CEE16/3                             |
| Support                     | métal                               |
| Couleur du support          | noir                                |
| Sans halogènes              | non                                 |
| Résistant aux rayons UV     | haute résistance                    |
| Utilisation                 | intérieur, extérieur                |
| Indice de protection        | IP44                                |
| K2 Adapté aux chantiers     | oui                                 |
| Température d'utilisation   | -25...+55 °C                        |
| Fonctions de sécurité       | interrupteur à protection thermique |
| Hauteur du produit          | 410 mm                              |
| Largeur du produit          | 320 mm                              |
| Profondeur du produit       | 290 mm                              |
| Poids net                   | 5.925 Kg                            |
| Type d'emballage            | boîte en carton                     |
| Elektrifizierung            | oui                                 |

---