


Enrouleur en plastique 1xCEE16/5 + 1xT25 Bauflex 5x1.5mm² 33m IP44/IP55 nr



N° d'article 50 00082
Code EAN : 7611007168629

Description

Enrouleur de câble en plastique 1xCEE16/5 + 1xT25 avec couvercle rabattable, câble Bauflex N07V3V3-F 5G1.5mm2 rouge, longueur du câble 33m, fiche CEE16/5, disjoncteur thermique, robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44/IP55, noir

Spécifications

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type | enrouleur de câble |
| Marque | STEFFEN |
| 73 Elektrodistributoren | oui |
| Modèle | Professional |
| 75 Baugeschäft | oui |
| Tambour | plastique |
| 76 Betriebsunterhalt | oui |
| Couleur du tambour | noir |
| Nombre de prises | 2 |
| 78 Elektriker | oui |
| Type des prises | CEE16/5 (1x), type 25 (1x) |
| Couleur des prises | rouge |
| Type de câble | N07V3V3-F (Bauflex) |
| Nombre de conducteurs | 5 |
| Section du conducteur | 1.5 mm2 |
| Longueur du câble | 33 m |
| Couleur du câble | rouge |
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominale | 230 - 400 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale déroulée | 10300 W |
| Puissance nominale enroulée | 3500 W |
| Type de fiche | CEE16/5 IP44 |
| Support | métal |
| Couleur du support | noir |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | haute résistance |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| Indice de protection | IP44/IP55 |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| K2 Adapté aux chantiers | oui |
| Température d'utilisation | -25...+55 °C |
| Fonctions de sécurité | interrupteur à protection thermique |
| Hauteur du produit | 410 mm |
| Largeur du produit | 320 mm |
| Profondeur du produit | 290 mm |
| Poids net | 5.925 Kg |
| Type d'emballage | boîte en carton |