




Enrouleur PROFESSIONAL 1xCEE32/5 + 1xCEE16/5 + 1xT25 + 2xT23 30m IP44/IP55 bl



N° d'article 0104944 30 32 1
Code EAN : 7611007168810

Description

Enrouleur de câble en plastique PROFESSIONAL 1xCEE32/5 + 1xCEE16/5 + 1xT25 + 2xT23 avec couvercle rabattable, câble PUR H07BQ-F 5G4mm² orange, longueur du câble 30m, fiche CEE32/5, protégé par FI-40A 4p, 1xLS 16A 3p C, 1xLS 16A 1p C et disjoncteur thermique, lampe de signalisation intégrée, diamètre de l'enrouleur 450mm, très robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44/IP55, bleu

Spécifications

Type	enrouleur de câble
Marque	STEFFEN
Modèle	Professional
Tambour	plastique
Couleur du tambour	bleu
Nombre de prises	5
Type des prises	CEE32/5 IP44 (1x), CEE16/5 IP44 (1x), type 25 IP55 (1x), type 23 IP55 (2x)
Couleur des prises	anthracite, bleu, rouge
Type de câble	H07BQ-F (PUR)
Nombre de conducteurs	5
Section du conducteur	4 mm ²

Longueur du câble	30 m
Couleur du câble	orange
Courant nominal	32 A
Tension nominale	230 - 400 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale déroulée	12800 W
Puissance nominale enroulée	3500 W
Type de fiche	CEE32/5 IP44
Support	métal
Couleur du support	argent
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP44
K2 Adapté aux chantiers	oui
Température d'utilisation	-25...+55 °C
Fonctions de sécurité	interrupteur à protection thermique
Fonctions supplémentaires	FI 40A 30mA, LS 16A 3p type C, LS 16A 1p type C
Fonctions supplémentaires	témoin lumineux
Hauteur du produit	650 mm
Largeur du produit	510 mm
Profondeur du produit	300 mm
Poids net	16.700 Kg
Type d'emballage	ouvert
