

## Enrouleur PROFESSIONAL 1xCEE32/5 + 1xCEE16/5 + 1xT25 + 2xT23 30m IP44/IP55 bl



N° d'article 0104944 30 32 1  
Code EAN : 7611007168810

### Description

Enrouleur de câble en plastique PROFESSIONAL 1xCEE32/5 + 1xCEE16/5 + 1xT25 + 2xT23 avec couvercle rabattable, câble PUR H07BQ-F 5G4mm<sup>2</sup> orange, longueur du câble 30m, fiche CEE32/5, protégé par FI-40A 4p, 1xLS

16A 3p C, 1xLS 16A 1p C et disjoncteur thermique, lampe de signalisation intégrée, diamètre de l'enrouleur 450mm, très robuste et adapté aux chantiers (K2), IP44/IP55, bleu

## Spécifications

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type                        | enrouleur de câble   |
| Marque                      | STEFFEN  |
| Modèle                      | Professional   |
| Tambour                     | plastique  |
| Couleur du tambour          | bleu   |
| Nombre de prises            | 5  |
| Type des prises             | CEE32/5 IP44 (1x), CEE16/5 IP44 (1x), type 25 IP55 (1x), type 23 IP55 (2x) |
| Couleur des prises          | anthracite, bleu, rouge  |
| Type de câble               | H07BQ-F (PUR)  |
| Nombre de conducteurs       | 5  |
| Section du conducteur       | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Longueur du câble           | 30 m   |
| Couleur du câble            | orange   |
| Courant nominal             | 32 A   |
| Tension nominale            | 230 - 400 V  |
| Fréquence nominale          | 50 - 60 Hz   |
| Puissance nominale déroulée | 12800 W  |
| Puissance nominale enroulée | 3500 W   |
| Type de fiche               | CEE32/5 IP44   |
| Support                     | métal  |
| Couleur du support          | argent   |
| Sans halogènes              | non  |
| Résistant aux rayons UV     | haute résistance   |
| Utilisation                 | intérieur, extérieur   |
| Indice de protection        | IP44   |
| K2 Adapté aux chantiers     | oui  |
| Température d'utilisation   | -25...+55 °C   |
| Fonctions de sécurité       | interrupteur à protection thermique  |
| Fonctions supplémentaires   | FI 40A 30mA, LS 16A 3p type C, LS 16A 1p type C                            |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Fonctions supplémentaires | témoin lumineux |
| Hauteur du produit        | 650 mm          |
| Largeur du produit        | 510 mm          |
| Profondeur du produit     | 300 mm          |
| Poids net                 | 16.700 Kg       |
| Type d'emballage          | ouvert          |