

## INTERTECHNO Module variateur radio à enc. ITD-251 (max. 250W) or



N° d'article 60 00041  
Code EAN : 9005437690450

### Description

INTERTECHNO Module variateur radio à encastrer ITD-251 pour le montage derrière le bouton-poussoir existant, tension d'alimentation 230V/AC, puissance de coupure 250 Watt, consommation en mode veille < 0.5 Watt, réglage de l'intensité lumineuse de tous les luminaires à intensité variable ainsi qu'enclenchement/déclenchement des

luminaires non variables, compatible avec tous les émetteurs et passerelles Intertechno d'apprentissage, 32 emplacements de mémoire, orange

## Spécifications

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Type                      | variateur radio à encastrer   |
| Marque                    | INTERTECHNO   |
| Modèle                    | ITD-251   |
| Courant nominal           | 1.08 A  |
| Tension nominale          | 250 V   |
| Puissance nominale        | 250 W   |
| Fréquence nominale        | 50 - 60 Hz  |
| Portée max                | 30 m  |
| Fréquence radio           | 433.92 MHz  |
| Dimmable                  | oui   |
| Sans halogènes            | non   |
| Résistant aux rayons UV   | oui   |
| Couleur du produit        | orange  |
| Matériau principal        | plastique   |
| Utilisation               | intérieur   |
| Indice de protection      | IP20  |
| Température d'utilisation | -20...+55 °C  |
| Fonctions de sécurité     | 32 emplacements de mémoire pour différents codages                          |
| Fonctions supplémentaires | convient à toutes les ampoules dimmables                                    |
| Fonctions supplémentaires | possibilité d'allumer/éteindre des lampes non dimmables                     |
| Fonctions supplémentaires | compatible avec tous les émetteurs et passerelles d'enseignement Intertechn |
| Hauteur du produit        | 45 mm   |
| Largeur du produit        | 41 mm   |
| Profondeur du produit     | 13 mm   |
| Poids net                 | 0.026 Kg  |
| Type d'emballage          | carton avec perforation euro  |