

## Machine à encastrer 'C' 1x 32A 10KA



N° d'article 17 8245 0  
Code EAN : 4014712171039

---

### Description

Disjoncteur, unipolaire, 32A 10KA, type C

---

### Spécifications

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Type                                       | disjoncteur de protection |
| Marque                                     | DOEPKE                    |
| Modèle                                     | DLS 6i C32-1              |
| Protection contre les contacts accidentels | oui                       |
| Possibilités de fixation                   | rail de montage (35mm)    |
| Nombre de pôles                            | 1P                        |
| Courant nominal                            | 32 A                      |
| Caractéristique de déclenchement           | C                         |
| Tension nominale                           | 230 / 400 V               |
| Courant nominal de court-circuit           | 10 kA                     |
| Tension d'isolation nominal                | 2000 V                    |
| Tension de tenue aux chocs nominal         | 4 kV                      |
| Fréquence nominale                         | 50 Hz                     |
| Durée de vie mécanique - en cycles         | 20000                     |
| Profondeur d'installation                  | 68 mm                     |
| Section de raccordement monofilaire        | 0.5 - 25 mm <sup>2</sup>  |
| Section de raccordement fil fin            | 1 - 16 mm <sup>2</sup>    |
| Section de raccordement multifilaire       | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup>  |
| Degré de pollution                         | 2                         |
| Couleur du produit                         | gris                      |
| Matériau principal                         | plastique                 |
| Sans halogènes                             | non                       |
| Résistant aux rayons UV                    | non                       |
| Utilisation                                | intérieur                 |
| Indice de protection                       | IP20                      |
| Température d'utilisation                  | -25...+55 °C              |
| Fonctions de sécurité                      | coupe-circuit à fusible   |
| Fonctions supplémentaires                  | plombable                 |
| Hauteur du produit                         | 83 mm                     |
| Largeur du produit                         | 18 mm                     |
| Profondeur du produit                      | 74 mm                     |
| Poids net                                  | 0.100 Kg                  |
| Type d'emballage                           | ouvert                    |