

Multiprise PROFESSIONAL 6xT15 GdV 5x1.5mm2 5m IP55 nr/or









Multiprise PROFESSIC PROFESSIC 6xT15 GdV 6xT15 GdV 5x1.5mm2 5x1.5mm2 5m IP55 nr/or

Multiprise 5m IP55 nr/or

N° d'article 50 00066 Code EAN: 7611007165208

Description

Bloc multiprise PROFESSIONAL 6xT15 transversal, câble GdV H07RN-F 5G1.5mm2 noir, longueur du câble 5m, fiche T15, mousqueton, IP55, noir/orange

Spécifications

Туре	bloc multiprise Professional
Marque	STEFFEN
Modèle	Professional
Nombre de prises	6
Type des prises	type 15
Couleur des prises	anthracite, orange
Orientation des prises	en travers
Protection contre les contacts accidentels	non
Interrupteur	non

04.04.2025 1/2

Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 - 400 V
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale	7500 W
Type de câble	H07RN-F (GdV)
Nombre de conducteurs	5
Section du conducteur	1.5 mm2
Longueur du câble	5 m
Couleur du câble	noir
Type de fiche	type 15 IP55
Possibilités de fixation	mousqueton
Matériau principal	PA6 / TPE
Sans halogènes	non
Sans halogènes Résistant aux rayons UV	non haute résistance
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Résistant aux rayons UV Couleur du produit	haute résistance noir
Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation	haute résistance noir intérieur, extérieur
Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers	haute résistance noir intérieur, extérieur oui
Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection	haute résistance noir intérieur, extérieur oui
Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection Température d'utilisation	haute résistance noir intérieur, extérieur oui IP55 -25+55 °C
Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection Température d'utilisation Hauteur du produit	haute résistance noir intérieur, extérieur oui IP55 -25+55 °C 390 mm
Résistant aux rayons UV Couleur du produit Utilisation K2 Adapté aux chantiers Indice de protection Température d'utilisation Hauteur du produit Largeur du produit	haute résistance noir intérieur, extérieur oui IP55 -25+55 °C 390 mm 100 mm

04.04.2025