

Multiprise VARIABL 4xT13 3m avec interrupt. + fiche coudée rotative MISTER T bl



N° d'article 50 00051
Code EAN : 7611007161606

Description

Bloc multiprise VARIABL 4xT13 longitudinal avec protection renforcée contre les contacts accidentels, câble Td H05VV-F 3G1mm², longueur du câble 3m, fiche coudée rotative T12 MISTER T (prise T13 incluse, fusible fin intégré et fiche

rotative jusqu'à 320°), interrupteur de réinitialisation (interrupteur ON-OFF avec protection contre les surintensités réarmable), oeillets de suspension, aimants y compris supports magnétiques adhésifs, dispositif d'enroulement, blanc

Spécifications

Type	bloc multiprise standard
Marque	STEFFEN
73 Elektrodistributoren	oui
Modèle	Variabl
Nombre de prises	4
76 Betriebsunterhalt	oui
Type des prises	type 13
77 Büro	oui
Couleur des prises	blanc
78 Elektriker	oui
Orientation des prises	longitudinalement
79 Eisenwarenhandel	oui
Protection contre les contacts accidentels	oui
Interrupteur	oui
Courant nominal	10 A
Tension nominale	230 V
83 e-commerce	oui
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
84 Unterhaltungselektronik	oui
Puissance nominale	2300 W
Type de câble	H05VV-F (Td)
Nombre de conducteurs	3
Section du conducteur	1 mm ²
Longueur du câble	3 m
Couleur du câble	blanc
Type de fiche	type 12 version coudée rotative (jusqu'à 320°) avec fusible fin intégré
Possibilités de fixation	aimants avec supports adhésifs métalliques, oeillet de suspension
Matériau principal	plastique

Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Couleur du produit	blanc
Utilisation	intérieur
K2 Adapté aux chantiers	non
Indice de protection	IP20
Température d'utilisation	-5...+45 °C
Fonctions de sécurité	interrupteur à protection de surintensité
Fonctions supplémentaires	fiche avec fusible intégré et prise supplémentaire Type 13
Fonctions supplémentaires	fiche rotative jusqu'à 320°
Fonctions supplémentaires	dispositif d'enroulement intégré
Hauteur du produit	240 mm
Largeur du produit	70 mm
Profondeur du produit	40 mm
Poids net	0.495 Kg
Type d'emballage	sleeve avec perforation européenne