



Multiprise VARIABL 5xT13 3m avec protection contre la foudre / surtensions bl

N° d'article 20 200235 44R
Code EAN : 7611007124908

Description

Bloc multiprise VARIABL 5xT13 transversal avec protection contre la foudre et les surtensions, courant de choc max. 6000A, temps de réponse < 25ns, affichage de la fonction de protection (LED verte = active / LED rouge = inactive), câble Td H05VV-F 3G1mm2, longueur de câble 3m, fiche coudée rotative T12 RESET (interrupteur ON-OFF avec protection contre les surintensités réarmable et rotative jusqu'à 270°), oeillets de suspension, aimants y compris supports adhésifs magnétiques, dispositif d'enroulement, blanc

Spécifications

| | |
|--|------------------------------------|
| Type | bloc multiprise multifonctionnelle |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | Variabl |
| Nombre de prises | 5 |
| Type des prises | type 13 |
| Couleur des prises | blanc |
| Orientation des prises | en travers |
| Protection contre les contacts accidentels | oui |
| Interrupteur | oui |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale | 2300 W |
| Type de câble | H05VV-F (Td) |

| | |
|---------------------------|--|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Section du conducteur | 1 mm ² |
| Longueur du câble | 3 m |
| Couleur du câble | blanc |
| Type de fiche | type 12 version coudée rotative (jusqu'à 270°) avec protection contre les surintensités intégrée |
| Possibilités de fixation | aimants avec supports adhésifs métalliques, oeillet de suspension |
| Matériau principal | plastique |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Couleur du produit | blanc |
| Utilisation | intérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C |
| Fonctions de sécurité | interrupteur à protection de surintensité |
| Fonctions supplémentaires | minuterie numérique hebdomadaire intégrée 1-canal |
| Fonctions supplémentaires | fiche rotative jusqu'à 270° |
| Fonctions supplémentaires | dispositif d'enroulement intégré |
| Hauteur du produit | 440 mm |
| Largeur du produit | 90 mm |
| Profondeur du produit | 40 mm |
| Poids net | 0.540 Kg |
| Type d'emballage | film rétractable |