

## Multiprise VARIABL 6xT13 3m avec aimants nr



N° d'article 20 201136 C  
Code EAN : 7611007134563

### Description

Bloc multiprise VARIABL 6xT13 longitudinal avec protection renforcée contre les contacts accidentels, câble Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, longueur de câble 3m, fiche T12, bouton de réinitialisation (protection contre les surintensités réarmable), oeillets de suspension, aimants y compris supports magnétiques adhésifs, dispositif d'enroulement, noir

### Spécifications

|  |   |
|--|---|
| Type                                       | bloc multiprise standard  |
| Marque                                     | STEFFEN   |
| Modèle                                     | Variabl   |
| Nombre de prises                           | 6   |
| Type des prises                            | type 13   |
| Couleur des prises                         | noir  |
| Orientation des prises                     | longitudinalement   |
| Protection contre les contacts accidentels | oui   |
| Interrupteur                               | non   |
| Courant nominal                            | 10 A  |
| Tension nominale                           | 230 V   |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz  |
| Puissance nominale                         | 2300 W  |
| Type de câble                              | H05VV-F (Td)  |
| Nombre de conducteurs                      | 3   |
| Section du conducteur                      | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Longueur du câble                          | 3 m   |
| Couleur du câble                           | noir  |
| Type de fiche                              | type 12   |
| Possibilités de fixation                   | aimants avec supports adhésifs métalliques, oeillet de suspension |
| Matériau principal                         | plastique   |
| Sans halogènes                             | non   |
| Résistant aux rayons UV                    | non   |
| Couleur du produit                         | noir  |
| Utilisation                                | intérieur   |
| K2 Adapté aux chantiers                    | non   |
| Indice de protection                       | IP20  |
| Température d'utilisation                  | -5...+45 °C   |
| Fonctions de sécurité                      | protection de surintensité  |
| Fonctions supplémentaires                  | dispositif d'enroulement intégré                                  |
| Hauteur du produit                         | 290 mm  |
| Largeur du produit                         | 80 mm   |
| Profondeur du produit                      | 40 mm   |
| Poids net                                  | 0.550 Kg  |

Type d'emballage

sleeve avec perforation européenne