

## Prise à encastrer 1xT13 (10A/250V) IP55 anthracite couvercle bleu clair



N° d'article 13 6282 13  
Code EAN : 7611007150037

### Description

Prise à encastrer 1x TYPE 13 (10A/250V), incl. joint et vis prémontées, avec bornes à vis, IP55, anthracite/couvercle bleu clair

## Spécifications

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Type                                       | prise à encastrer humide      |
| 74 Apparatebau                             | oui                           |
| Marque                                     | STEFFEN                       |
| Modèle                                     | type 13 IP55                  |
| Type de montage                            | à encastrer                   |
| Nombre de prises                           | 1                             |
| Type des prises                            | type 13                       |
| 78 Elektriker                              | oui                           |
| Protection contre les contacts accidentels | non                           |
| Courant nominal                            | 10 A                          |
| Tension nominale                           | 250 V                         |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                    |
| Puissance nominale                         | 2500 W                        |
| Type de raccordement                       | bornes à vis                  |
| Profondeur d'installation                  | 26 mm                         |
| Couleur du produit                         | anthracite, bleu clair        |
| Matériau principal                         | polyamide                     |
| Sans halogènes                             | oui                           |
| Résistant aux rayons UV                    | oui                           |
| Utilisation                                | intérieur, extérieur          |
| Indice de protection                       | IP55                          |
| Température d'utilisation                  | -25...+55 °C                  |
| Fonctions de sécurité                      | hautement résistant aux chocs |
| Fonctions supplémentaires                  | joint inclus                  |
| Fonctions supplémentaires                  | vis de fixation incluses      |
| Hauteur du produit                         | 50 mm                         |
| Largeur du produit                         | 60 mm                         |
| Profondeur du produit                      | 60 mm                         |
| Poids net                                  | 0.064 Kg                      |
| Type d'emballage                           | ouvert                        |

