

## Projecteur à LED WORKLIGHT 50W jaune trépied télescopique câble de 5m



N° d'article 19 9081 KT 1 0  
Code EAN : 7611007169695

### Description

Projecteur à LED WORKLIGHT 50W (K2), 4200lm, 6500K, jaune, trépied telescopique jaune, réglable en hauteur de 962mm à 1743mm, IP54, câble de 5m H07RN-F 3G1.0mm2 avec fiche IP55

## Spécifications

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Type                            | projecteur           |
| Marque                          | WORKLIGHT            |
| Modèle                          | 50 W avec trépied    |
| Classe d'efficacité énergétique | F                    |
| Type de lampe                   | LED                  |
| Angle de rayonnement            | faisceau large       |
| Douille                         | LEDs fixes           |
| Courant nominal                 | 10 A                 |
| Tension nominale                | 230 V                |
| Puissance nominale              | 50 W                 |
| Fréquence nominale              | 50 Hz                |
| Flux lumineux                   | 4200 lm              |
| Efficacité lumineuse            | 84 lm/W              |
| Couleur de la lumière           | blanc du jour        |
| Température de couleur          | 6500 K               |
| Indice de rendu de couleur Ra   | > 80                 |
| Durée de vie LED                | 30000 h              |
| Type de câble                   | H07RN-F (GdV)        |
| Longueur du câble               | 5 m                  |
| Type de fiche                   | type 13 IP55         |
| Interrupteur                    | non                  |
| Dimmable                        | non                  |
| Couleur du produit              | jaune, noir          |
| Matériau principal              | aluminium, acier     |
| Sans halogènes                  | non                  |
| Résistant aux rayons UV         | oui                  |
| Utilisation                     | intérieur, extérieur |
| K2 Adapté aux chantiers         | oui                  |
| Indice de protection            | IP54                 |
| Température d'utilisation       | -20...+50 °C         |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Fonctions de sécurité     | verre trempé    |
| Fonctions supplémentaires | arceau en acier |
| Fonctions supplémentaires | trépied inclus  |
| Hauteur du produit        | 962 mm          |
| Largeur du produit        | 1153 mm         |
| Profondeur du produit     | 180 mm          |
| Poids net                 | 12.150 Kg       |
| Type d'emballage          | boîte en carton |