

Rallonge électrique OCTOPUS Td 3x1mm² 3m T12-T13 bl



N° d'article 20 51 03 13
Code EAN : 7611007122911

Description

Rallonge électrique OCTOPUS Td H05VV-F 3G1mm2, longueur du câble 3m, 1. côté fiche coudée rotative T12 RESET (interrupteur ON-OFF avec protection contre les surintensités intégrée et fiche rotative jusqu'à 270°), 2. côté connecteurs T13 avec distance de câble 1.5m / 0.75m / 0.75m et fonction de verrouillage, blanc

Spécifications

| | |
|--|--|
| Type | bloc multiprise design |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | Octopus |
| Nombre de prises | 3 |
| Type des prises | type 13 |
| Couleur des prises | blanc |
| Protection contre les contacts accidentels | non |
| Interrupteur | oui |
| Courant nominal | 10 A |
| 82 Industrie | oui |
| Tension nominale | 230 V |
| 83 e-commerce | oui |
| Fréquence nominale | 50 - 60 Hz |
| Puissance nominale | 2300 W |
| Type de câble | H05VV-F (Td) |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Section du conducteur | 1 mm ² |
| Longueur du câble | 3 m |
| Couleur du câble | blanc |
| Type de fiche | type 12 version coudée rotative (jusqu'à 270°) avec protection contre les surintensités intégrée |
| Possibilités de fixation | aimants |
| Matériau principal | plastique |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | non |
| Couleur du produit | blanc |
| Utilisation | intérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | non |
| Indice de protection | IP20 |
| Température d'utilisation | -5...+45 °C |

| | |
|---------------------------|---|
| Fonctions de sécurité | interrupteur à protection de surintensité |
| Fonctions supplémentaires | prises de courant avec fonction de verrouillage |
| Fonctions supplémentaires | fiche rotative jusqu'à 270° |
| Hauteur du produit | 200 mm |
| Largeur du produit | 150 mm |
| Profondeur du produit | 110 mm |
| Poids net | 0.600 Kg |
| Type d'emballage | film rétractable |