





## Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR 5x2.5mm<sup>2</sup> 10m CEE16/5- CEE16/5 IP44 or



N° d'article 037020447 10 16 1  
Code EAN : 7611007159559



### Description

Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 5G2.5mm<sup>2</sup> orange, longueur du câble 10m, 1. côté fiche CEE16/5 IP44 rouge, 2. côté prise CEE16/5 IP44 rouge

### Spécifications

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Type                            | rallonge Professional |
| Marque                          | STEFFEN               |
| Modèle                          | PUR                   |
| Type de câble                   | H07BQ-F               |
| Nombre de conducteurs           | 5                     |
| Section du conducteur           | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Longueur du câble               | 10 m                  |
| Couleur du câble                | orange                |
| Matériau de la gaine extérieure | polyuréthane          |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Matériau de l'isolation du fil             | caoutchouc éthylène-propylène |
| Type des prises                            | CEE16/5                       |
| Protection contre les contacts accidentels | non                           |
| Type de fiche                              | CEE16/5                       |
| Courant nominal                            | 16 A                          |
| Tension nominale                           | 400 V                         |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60 Hz                    |
| Puissance nominale                         | 11000 W                       |
| Sans halogènes                             | oui                           |
| Résistant aux rayons UV                    | oui                           |
| Utilisation                                | intérieur, extérieur          |
| K2 Adapté aux chantiers                    | oui                           |
| Indice de protection                       | IP44                          |
| Température d'utilisation                  | mobile -40...+90 °C °C        |
| Hauteur du produit                         | 80 mm                         |
| Largeur du produit                         | 340 mm                        |
| Profondeur du produit                      | 340 mm                        |
| Poids net                                  | 2.760 Kg                      |
| Type d'emballage                           | ouvert avec banderole         |