

## Station de recharge IQ 1xT13 + 1xUSB-A 36W + 1xUSB-C PD 45W 1.5m bl



N° d'article 50 00028 Code EAN : 7611007159368

## Description

Station de recharge IQ 1xT13 + 1xUSB-A 36W + 1xUSB-C PD 45W (USB A+C max. 24W) câble Td H05VV-F 3G1mm2, longueur du câble 1.5m, fiche T12, blanc. Power Delivery, ou PD, est une technologie de recharge rapide et intelligente. La norme PD permet une charge jusqu'à 3 fois plus rapide qu'un chargeur USB classique.

## **Spécifications**

bloc multiprise design
STEFFEN
iQ
3
type 13 (1x), USB-A (1x), USB-C (1x)
blanc
en travers
non
non
10 A
230 V

04.04.2025

Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Puissance nominale	2300 W
Type de câble	H05VV-F (Td)
Nombre de conducteurs	3
Section du conducteur	1 mm2
Longueur du câble	1.5 m
Couleur du câble	blanc
Type de fiche	type 12
Possibilités de fixation	pad antidérapant
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Caulaur du produit	blanc
Couleur du produit	Dialic
Utilisation	intérieur
Utilisation	intérieur
Utilisation  K2 Adapté aux chantiers	intérieur non
Utilisation  K2 Adapté aux chantiers  Indice de protection	intérieur non IP20
Utilisation  K2 Adapté aux chantiers  Indice de protection  Température d'utilisation	intérieur non IP20 -5+45 °C
Utilisation  K2 Adapté aux chantiers  Indice de protection  Température d'utilisation  Fonctions de sécurité	intérieur  non  IP20  -5+45 °C  protection de surintesité
Utilisation  K2 Adapté aux chantiers  Indice de protection  Température d'utilisation  Fonctions de sécurité  Fonctions supplémentaires	intérieur  non  IP20  -5+45 °C  protection de surintesité  prise de charge USB-A + USB-C PD 45W
Utilisation  K2 Adapté aux chantiers  Indice de protection  Température d'utilisation  Fonctions de sécurité  Fonctions supplémentaires  Hauteur du produit	intérieur  non  IP20  -5+45 °C  protection de surintesité  prise de charge USB-A + USB-C PD 45W  35 mm
Utilisation  K2 Adapté aux chantiers  Indice de protection  Température d'utilisation  Fonctions de sécurité  Fonctions supplémentaires  Hauteur du produit  Largeur du produit	intérieur  non  IP20  -5+45 °C  protection de surintesité  prise de charge USB-A + USB-C PD 45W  35 mm  105 mm

04.04.2025