



Tableau de chantier 16A incl. support

N° d'article 15 7341 1 S 1
Code EAN : 7611007169640



Description

Tableau de chantier avec disjoncteur de défaut 25A 30mA, 2xDJ 16/1 (2xIP55 T23), DJ 16/3 (2xIP55 T25), DJ 16/3 (2xIP44 CEE16/5), fiche CEE 16/5, monté sur support pour distributeur de chantier (15 7338)

Spécifications

| | |
|--|---|
| Type | distributeur de chantier |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | 16 A avec support |
| Nombre de prises | 6 |
| Type des prises | type 23 IP55 (2x), type 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (2x) |
| Couleur des prises | bleu, rouge |
| Protection contre les contacts accidentels | non |
| Protection | 1x FI 25A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. |
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominale | 230 - 400 V |
| Puissance nominale | 6080 W |
| Type de fiche | CEE16/5 IP44 |
| Possibilités de fixation | montage mural, montage sur support |
| Couleur du produit | gris, bleu, rouge |
| Matériau principal | plastique |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | haute résistance |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | oui |
| Indice de protection | IP44 / IP55 |
| Température d'utilisation | -25...+45 °C |
| Fonctions de sécurité | prêt à être connecté |
| Fonctions supplémentaires | support inclus |
| Hauteur du produit | 380 mm |
| Largeur du produit | 300 mm |
| Profondeur du produit | 130 mm |
| Poids net | 7.680 Kg |
| Type d'emballage | boîte en carton |
