



Tableau de chantier 16A IP55

N° d'article 15 7341 1 1
Code EAN : 7611007169428



Description

Tableau de chantier IP55 avec disjoncteur de défaut 25A 30mA, 2xDJ 16/1 (2xT23), DJ 16/3 (2xT25), DJ 16/3 (2xCEE16/5), fiche CEE 16/5

Spécifications

Type	distributeur de chantier
Marque	STEFFEN
Modèle	16 A
Nombre de prises	6
Type des prises	type 23 IP55 (2x), type 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (2x)
Couleur des prises	bleu, rouge
Protection contre les contacts accidentels	non
Protection	1x FI 25A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.
Courant nominal	16 A
Tension nominale	230 - 400 V
Puissance nominale	6080 W
Type de fiche	CEE16/5 IP44
Possibilités de fixation	montage mural, montage sur support
Couleur du produit	gris, bleu, rouge
Matériau principal	plastique

Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
K2 Adapté aux chantiers	oui
Indice de protection	IP44 / IP55
Température d'utilisation	-25...+45 °C
Fonctions de sécurité	prêt à être connecté
Hauteur du produit	350 mm
Largeur du produit	280 mm
Profondeur du produit	120 mm
Poids net	3.620 Kg
Type d'emballage	boîte en carton
