

Tableau de chantier 32A inclus support

N° d'article 15 7342 S Code EAN : 7611007143664

Description

Tableau de chantier avec disjoncteur de défaut 63A 30mA (1xCEE32/5), 2xDP 16/1 (2xT23), DP 16/3 (2xT25), DP 16/3 (1xCEE16/5), fiche CEE 32/5, inclus support (15 7338), dimension tableau 37x28x12cm

Spécifications

Marque STEFFEN Modèle 32 A avec support Nombre de prises 6 Type des prises type 23 (2x), type 25 (2x), CEE16/5 (1x), CEE32/5 (1x) Couleur des prises bleu, rouge Protection contre les contacts accidentels non Protection 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. Courant nominal 32 A Tension nominale 230 - 400 V Puissance nominale 12800 W
Nombre de prises frype des prises type 23 (2x), type 25 (2x), CEE16/5 (1x), CEE32/5 (1x) Couleur des prises bleu, rouge Protection contre les contacts accidentels non Protection 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. Courant nominal 32 A Tension nominale 230 - 400 V
Type des prises type 23 (2x), type 25 (2x), CEE16/5 (1x), CEE32/5 (1x) Couleur des prises bleu, rouge Protection contre les contacts accidentels non 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. Courant nominal 32 A Tension nominale 230 - 400 V
Couleur des prises Protection contre les contacts accidentels non 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. Courant nominal 32 A Tension nominale 230 - 400 V
Protection contre les contacts accidentels Protection 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. Courant nominal 32 A Tension nominale 230 - 400 V
Protection 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. Courant nominal 32 A Tension nominale 230 - 400 V
Courant nominal 32 A Tension nominale 230 - 400 V
Tension nominale 230 - 400 V
Puissanse naminale
Puissance nominale 12000 W
Type de fiche CEE32/5
Possibilités de fixation montage mural, montage sur support
Couleur du produit gris, bleu, rouge
Matériau principal plastique

16.04.2025

Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	haute résistance
Utilisation	intérieur, extérieur
K2 Adapté aux chantiers	oui
Indice de protection	IP44
Température d'utilisation	-25+45 °C
Fonctions de sécurité	prêt à être connecté
Fonctions supplémentaires	support inclus
Hauteur du produit	540 mm
Largeur du produit	400 mm
Profondeur du produit	430 mm
Poids net	7.500 Kg
Type d'emballage	boîte en carton

16.04.2025