

THFW-G M16 a 25m bleu tube rainuré gliss PP avec fil de fer



THFW-G
M16 a
25m bleu
tube
rainuré
gliss PP
avec fil de
fer

N° d'article 08 1516 25
Code EAN : 7611577216867

Description

THFW-G M16 a 25m bleu tube d'installation gliss, avec fil de fer zinguée, PP sans halogène, difficilement inflammable, résistance a la pression 1000N

Spécifications

Type	tube ondulé
74 Apparatebau	oui
Marque	STEFFEN
Modèle	KRFW-G
Taille nominale	M16
76 Betriebsunterhalt	oui
Diamètre extérieur	16 mm
Diamètre intérieur	10.9 mm
79 Eisenwarenhandel	oui
81 Grossisten	oui
Résistance à la pression au sommet	1000 N
Ignifuge	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans paroi creuse	oui
Installation en béton	oui
Installation souterraine	oui
Installation à l'extérieur	oui
Longueur du produit	25 m
Couleur du produit	bleu
Matériau principal	polypropylène
Sans halogènes	oui
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP68
Température d'utilisation	-40...+105 °C
Fonctions de sécurité	difficilement inflammable / autoextinguible
Fonctions supplémentaires	avec fil de tirage
Hauteur du produit	180 mm
Largeur du produit	530 mm
Profondeur du produit	530 mm

Poids net 4.500 Kg

Type d'emballage ouvert
