



THFW-G M20 à 100m bleu tube rainuré gliss PP sans halogène

N° d'article 08 1520 100
Code EAN : 7611007731113



THFW-G
M20 à
100m bleu
tube
rainuré
gliss PP
sans
halogène

Description

THFW-G M20 à 100m bleu tube d'installation gliss, PP sans halogène, difficilement inflammable, résistance a la pression 1000N

Spécifications

Type	tube ondulé
Marque	STEFFEN
Modèle	KRFW-G
Taille nominale	M20
Diamètre extérieur	20 mm
Diamètre intérieur	14.3 mm
Résistance à la pression au sommet	1000 N
Ignifuge	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans paroi creuse	oui
Installation en béton	oui
Installation souterraine	oui

Installation à l'extérieur	oui
Longueur du produit	100 m
Couleur du produit	bleu
Matériau principal	polypropylène
Sans halogènes	oui
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP68
Température d'utilisation	-40...+105 °C
Fonctions de sécurité	difficilement inflammable / autoextinguible
Hauteur du produit	200 mm
Largeur du produit	600 mm
Profondeur du produit	600 mm
Poids net	5.030 Kg
Type d'emballage	ouvert
