

THFW-G M20 à 25m bleu tube rainuré gliss PP avec fil de fer



THFW-G
M20 à
25m bleu
tube
rainuré
gliss PP
avec fil de
fer

N° d'article 08 1520 25
Code EAN : 7611007044923

Description

THFW-G M20 à 25m bleu tube d'installation gliss, avec fil de fer zinguée, PP sans halogène, difficilement inflammable, résistance a la pression 1000N

Spécifications

Type	tube ondulé
Marque	STEFFEN
Modèle	KRFW-G
Taille nominale	M20
Diamètre extérieur	20 mm
Diamètre intérieur	14.3 mm
79 Eisenwarenhandel	oui
Résistance à la pression au sommet	1000 N
Ignifuge	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans paroi creuse	oui
Installation en béton	oui
Installation souterraine	oui
Installation à l'extérieur	oui
Longueur du produit	25 m
Couleur du produit	bleu
Matériau principal	polypropylène
Sans halogènes	oui
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP68
Température d'utilisation	-40...+105 °C
Fonctions de sécurité	difficilement inflammable / autoextinguible
Fonctions supplémentaires	avec fil de tirage
Hauteur du produit	140 mm
Largeur du produit	430 mm
Profondeur du produit	430 mm
Poids net	1.720 Kg

Type d'emballage

ouvert