

THFW-G M25 à 25m bleu tube rainuré gliss PP avec fil de fer



THFW-G M25 à 25m bleu tube rainuré gliss PP avec fil de fer N° d'article 08 1525 25 Code EAN : 7611007044954

Description

THFW-G M25 à 25m bleu tube d'installation gliss, avec fil de fer zinguée, PP sans halogène, difficilement inflammable, résistance a la pression 1000N

Spécifications

Туре	tube ondulé
Marque	STEFFEN
Modèle	KRFW-G
Taille nominale	M25
Diamètre extérieur	25 mm
Diamètre intérieur	18.2 mm
Résistance à la pression au sommet	1000 N
Ignifuge	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans paroi creuse	oui
Installation en béton	oui
Installation souterraine	oui

03.04.2025 1/2

Installation à l'extérieur	oui
Longueur du produit	25 m
Couleur du produit	bleu
Matériau principal	polypropylène
Sans halogènes	oui
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP68
Température d'utilisation	-40+105 °C
Fonctions de sécurité	difficilement inflammable / autoextinguible
Fonctions supplémentaires	avec fil de tirage
Fonctions supplémentaires Hauteur du produit	avec fil de tirage 180 mm
Hauteur du produit	180 mm
Hauteur du produit Largeur du produit	180 mm 480 mm

03.04.2025