



## THFW-G M40 à 25m bleu tube rainuré gliss PP sans halogène

N° d'article 08 1540 25  
Code EAN : 7611007731236



THFW-G  
M40 à  
25m bleu  
tube  
rainuré  
gliss PP  
sans  
halogène

### Description

THFW-G M40 à 25m bleu tube d'installation gliss, PP sans halogène, difficilement inflammable, résistance a la pression 1000N

### Spécifications

Type	tube ondulé
Marque	STEFFEN
Modèle	KRFW-G
Taille nominale	M40
Diamètre extérieur	40 mm
Diamètre intérieur	30.8 mm
Résistance à la pression au sommet	1000 N
Ignifuge	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans paroi creuse	oui
Installation en béton	oui
Installation souterraine	oui

---

Installation à l'extérieur	oui
Longueur du produit	25 m
Couleur du produit	bleu
Matériau principal	polypropylène
Sans halogènes	oui
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP68
Température d'utilisation	-40...+105 °C
Fonctions de sécurité	difficilement inflammable / autoextinguible
Hauteur du produit	250 mm
Largeur du produit	520 mm
Profondeur du produit	520 mm
Poids net	4.000 Kg
Type d'emballage	ouvert

---