

## THFW-G M50 à 25m bleu tube rainuré gliss PP sans halogène



N° d'article 08 1550 25  
Code EAN : 7611007731267

---

### Description

THFW-G M50 à 25m bleu tube d'installation gliss, PP sans halogène, difficilement inflammable, résistance a la pression 1000N

## Spécifications

Type	tube ondulé
Marque	STEFFEN
Modèle	KRFW-G
75 Baugeschäft	oui
Taille nominale	M50
Diamètre extérieur	50 mm
Diamètre intérieur	39.1 mm
Résistance à la pression au sommet	1000 N
Ignifuge	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans paroi creuse	oui
Installation en béton	oui
Installation souterraine	oui
Installation à l'extérieur	oui
Longueur du produit	25 m
Couleur du produit	bleu
Matériau principal	polypropylène
Sans halogènes	oui
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP68
Température d'utilisation	-40...+105 °C
Fonctions de sécurité	difficilement inflammable / autoextinguible
Hauteur du produit	260 mm
Largeur du produit	520 mm
Profondeur du produit	520 mm
Poids net	6.300 Kg
Type d'emballage	ouvert