

## WORKLIGHT projecteur lampe LED 30W avec poignée de support 5m



N° d'article 19 95130 KM 1  
Code EAN : 7611007144159

---

### Description

WORKLIGHT projecteur lampe LED 30W 6500K 2400lm jaune poignée de support noir, boîtier en aluminium et verre trempé, IP65, câble de 5m H07RNF3G1.0, 305x335mm

---

### Spécifications

## Specifications

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Type                            | projecteur           |
| Marque                          | WORKLIGHT            |
| Modèle                          | 30 W                 |
| Classe d'efficacité énergétique | E                    |
| Type de lampe                   | LED                  |
| Angle de rayonnement            | faisceau large       |
| Douille                         | LEDs fixes           |
| Courant nominal                 | 10 A                 |
| Tension nominale                | 230 V                |
| Puissance nominale              | 30 W                 |
| Fréquence nominale              | 50 Hz                |
| Flux lumineux                   | 2400 lm              |
| Efficacité lumineuse            | 80 lm/W              |
| Couleur de la lumière           | blanc du jour        |
| Température de couleur          | 6500 K               |
| Indice de rendu de couleur Ra   | > 80                 |
| Durée de vie LED                | 20000 h              |
| Type de câble                   | H07RN-F (GdV)        |
| Longueur du câble               | 5 m                  |
| Type de fiche                   | type 12              |
| Interrupteur                    | non                  |
| Dimmable                        | non                  |
| Couleur du produit              | noir, jaune          |
| Matériau principal              | aluminium, acier     |
| Sans halogènes                  | non                  |
| Résistant aux rayons UV         | oui                  |
| Utilisation                     | intérieur, extérieur |
| K2 Adapté aux chantiers         | oui                  |
| Indice de protection            | IP65                 |
| Température d'utilisation       | -20...+50 °C         |
| Fonctions de sécurité           | verre trempé         |
| Fonctions supplémentaires       | arceau en acier      |
| Hauteur du produit              | 335 mm               |
| Largeur du produit              | 305 mm               |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Profondeur du produit | 190 mm          |
| Poids net             | 2.750 Kg        |
| Type d'emballage      | boîte en carton |