


WORKLIGHT projecteur LED 20W avec poignée et support pliable 5m



N° d'article 19 95172 KM 1
Code EAN : 7611007144173

Description

Description

WORKLIGHT projecteur LED 20W 6500K 1600lm jaune, avec poignée noir et support pliable, IP54, câble de 5m H07RN-F3G1.0 (K2), 264x241mm

Spécifications

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Type | projecteur |
| Marque | WORKLIGHT |
| Modèle | 20 W avec pied rabattable |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Type de lampe | LED |
| Angle de rayonnement | faisceau large |
| Douille | LEDs fixes |
| Courant nominal | 10 A |
| Tension nominale | 230 V |
| Puissance nominale | 20 W |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Flux lumineux | 1800 lm |
| Efficacité lumineuse | 90 lm/W |
| Couleur de la lumière | blanc du jour |
| Température de couleur | 6500 K |
| Indice de rendu de couleur Ra | > 80 |
| Durée de vie LED | 30000 h |
| Type de câble | H07RN-F (GdV) |
| Longueur du câble | 5 m |
| Type de fiche | type 12 |
| Interrupteur | non |
| Dimmable | non |
| Couleur du produit | noir, jaune |
| Matériau principal | aluminium, acier |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | oui |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | oui |
| Indice de protection | IP54 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Température d'utilisation | -20...+50 °C |
| Fonctions de sécurité | verre trempé |
| Fonctions supplémentaires | arceau en acier |
| Fonctions supplémentaires | pied rabattable |
| Hauteur du produit | 241 mm |
| Largeur du produit | 264 mm |
| Profondeur du produit | 80 mm |
| Poids net | 1.850 Kg |
| Type d'emballage | boîte en carton |