

WORKLIGHT projecteur LED 30W avec poignée et support pliable 5m















N° d'article 65 00159 Code EAN: 7611007179090

Description

22.02.2025 1/3

Spécifications

Marque WORKLIGHT Medèle 30 W Classe d'efficicité énergétique c Type de lampe LED Angle de rayonnement faisceau large Douille LEDs fixes Tension nominale 230 V Puissance nominale 30 W Fréquence nominale 50 Hz Flux lumineux 4800 Im Efficacité lumineuse 160 Im/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur 6500 K Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogênes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui	Туре	projecteur
Classe d'efficacité énergétique C Type de lampe LED Angle de rayonnement faisceau large Douille LEDs fixes Tension nominale 230 V Puissance nominale 30 W Fréquence nominale 50 Hz Flux turnineux 4800 Im Efficacité lumineuse 160 Im/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur Ra 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN+F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminiqual aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV Utilisation IP65 Température d'utilisation 1905.	Marque	WORKLIGHT
Type de lampe LED Angle de rayonnement faisceau large Douille LEDs fixes Tension nominale 230 V Puissance nominale 30 W Fréquence nominale 50 Hz Flux lumineux 4800 Im Efficacité lumineuse 160 Im/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur 6500 K Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogênes non Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers un le save le save LED LED since le protection IP65 Température d'utilisation - 20+50 °C	Modèle	30 W
Angle de rayonnement Douille LEDS fixes Tension nominale 230 V Puissance nominale 30 W Fréquence nominale 50 Hz Flux lumineux 4800 Im Efficacité lumineuse 160 Im/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur 6500 K Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UY utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers un la su versure d'utilisation -20+50 °C LEDS inserver LEDS inserver LEDS interrupteur non LEDS interrupteur non LEDS interrupteur non Résistant aux rayons UY utilisation LEDS intérieur, extérieur LEDS intérieur d'utilisation LEDS interver LEDS	Classe d'efficacité énergétique	С
Douille LEDs fixes Tension nominale 230 V Puissance nominale 30 W Fréquence nominale 50 Hz Flux lumineux 4800 Im Efficacité lumineuse 160 Im/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogênes non Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation intérieur, extérieur Indice de protection IP65 Température d'utilisation - 20+50 °C	Type de lampe	LED
Tension nominale 230 V Pulsance nominale 30 W Fréquence nominale 50 Hz Flux lumineux 4800 Im Efficacité lumineuse 160 Im/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur 6500 K Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN+F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation - 20+50 °C	Angle de rayonnement	faisceau large
Puissance nominale Féquence nominale Four lumineux 4800 Im Efficacité lumineuse 160 Im/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur 6500 K Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble HO7RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal Sans halogènes non Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers Indice de protection Température d'utilisation 70 H200 Im 10 I	Douille	LEDs fixes
Fréquence nominale Flux lumineux 4800 Im Efficacité lumineuse 160 Im/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur 6500 K Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Tension nominale	230 V
Flux lumineux Efficacité lumineuse 160 Im/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur 6500 K Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit moir Matériau principal Sans halogènes non Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers Indice de protection IP65 Température d'utilisation 6500 K 6500	Puissance nominale	30 W
Efficacité lumineuse 160 lm/W Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur 6500 K Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation - 20+50 °C	Fréquence nominale	50 Hz
Couleur de la lumière blanc du jour Température de couleur 6500 K Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation bacculeur de jour de	Flux lumineux	4800 lm
Température de couleur Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogênes non Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation > 800 H07RN-F (GdV) 100 100 100 100 100 100 100 1	Efficacité lumineuse	160 lm/W
Indice de rendu de couleur Ra > 80 Durée de vie LED 30000 h Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation > 800 A000000000000000000000000000000000	Couleur de la lumière	blanc du jour
Durée de vie LED Type de câble HO7RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Couleur du produit noir Matériau principal Sans halogênes non Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers ui Indice de protection IP65 Température d'utilisation	Température de couleur	6500 K
Type de câble H07RN-F (GdV) Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Indice de rendu de couleur Ra	> 80
Longueur du câble 5 m Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Durée de vie LED	30000 h
Type de fiche type 13 IP55 Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation ton	Type de câble	H07RN-F (GdV)
Interrupteur non Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Longueur du câble	5 m
Dimmable non Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Type de fiche	type 13 IP55
Couleur du produit noir Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Interrupteur	non
Matériau principal aluminium, acier Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Dimmable	non
Sans halogènes non Résistant aux rayons UV oui Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Couleur du produit	noir
Résistant aux rayons UV Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Matériau principal	aluminium, acier
Utilisation intérieur, extérieur K2 Adapté aux chantiers oui Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Sans halogènes	non
K2 Adapté aux chantiers Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Résistant aux rayons UV	oui
Indice de protection IP65 Température d'utilisation -20+50 °C	Utilisation	intérieur, extérieur
Température d'utilisation -20+50 °C	K2 Adapté aux chantiers	oui
	Indice de protection	IP65
Fonctions de sécurité verre trempé	Température d'utilisation	-20+50 °C
	Fonctions de sécurité	verre trempé

22.02.2025

Fonctions supplémentaires	arceau en acier
Fonctions supplémentaires	pied rabattable
Hauteur du produit	280 mm
Largeur du produit	169 mm
Profondeur du produit	252 mm
Type d'emballage	boîte en carton

22.02.2025 3/3