


## Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13 Td 3x1mm<sup>2</sup> 15m bl/ve



N. articolo 0106511 15  
Codice EAN: 7611007125226

Descrizione del

Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13, cavo Td H05VV-F 3G1mm2 giallo, lunghezza del cavo 15m (12.5m + 2.5m), spina T12, interruttore ON-OFF illuminato, disgiuntore termico, freno a cono brevettato, guida cavo, blu/verde

## Capitolati

| Typ                      | Geräterolle          |
|--------------------------|----------------------|
| Marke                    | STEFFEN              |
| Modell                   | Stero Loop           |
| Trommel                  | Kunststoff           |
| Trommelfarbe             | Blau                 |
| Anzahl Steckdosen        | 2                    |
| Steckdosentyp            | Typ 13               |
| Steckdosenfarbe          | Grün, Gelb           |
| Kabeltyp                 | H05VV-F (Td)         |
| Leiteranzahl             | 3                    |
| Leiterquerschnitt        | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Kabellänge               | 15 m                 |
| Kabelfarbe               | Gelb                 |
| Nennstrom                | 10 A                 |
| Nennspannung             | 230 V                |
| Nennfrequenz             | 50 - 60 Hz           |
| Nennleistung abgerollt   | 2300 W               |
| Nennleistung aufgerollt  | 1000 W               |
| Steckertyp               | Typ 12               |
| Ständer                  | Metall               |
| Ständerfarbe             | Silber               |
| Halogenfrei              | Nein                 |
| UV-beständig             | Nein                 |
| Verwendung               | Innen                |
| Schutzart                | IP20                 |
| K2 Baustellentauglich    | Nein                 |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C          |
| Sicherheitsfunktionen    | Thermoschutzschalter |
| Zusatzfunktionen         | Haspelvorrichtung    |
| Zusatzfunktionen         | Kippschalter         |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Zusatzfunktionen | patentierte Konusbremse |
| Produkthöhe      | 330 mm                  |
| Produktbreite    | 270 mm                  |
| Produkttiefe     | 190 mm                  |
| Gewicht netto    | 1.800 Kg                |
| Verpackungsart   | Kartonbox               |