

Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13 Td 3x1mm2
40m bl/ve



	<p>Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13 Td 3x1mm2 40m bl/ve</p>				<p>Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13 Td 3x1mm2 40m bl/ve</p>	<p>Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13 Td 3x1mm2 40m bl/ve</p>		
---	--	---	---	---	--	--	---	---

N. articolo 0106611 40
Codice EAN: 7611007125240

Descrizione del

Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13, cavo Td H05VV-F 3G1mm2 giallo, lunghezza del cavo 40m (37.5m + 2.5m), spina T12, interruttore ON-OFF illuminato, disgiuntore termico, freno a cono brevettato, guida cavo, blu/verde

Capitolati

Typ	Geräterolle
Marke	STEFFEN
Modell	Stero Loop
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Blau
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Grün, Gelb
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	40 m
Kabelfarbe	Gelb
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	2300 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W
Steckertyp	Typ 12
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Silber
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein

Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
K2 Baustellentauglich	Nein
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Zusatzfunktionen	Haspelvorrichtung
Zusatzfunktionen	Kippschalter
Zusatzfunktionen	patentierte Konusbremse
Produkthöhe	330 mm
Produktbreite	270 mm
Produkttiefe	190 mm
Gewicht netto	5.000 Kg
Verpackungsart	Kartonbox