

Avvolgicavo in plastica 1xCEE16/5 + 1xT25 Bauflex 5x1.5mm² 33m IP44/IP55 nr



N. articolo 50 00082
Codice EAN: 7611007168629

Descrizione del

Avvolgicavo in plastica 1xCEE16/5 + 1xT25 con coperchio a cerniera, cavo Bauflex N07V3V3-F 5G1.5mm2 rosso, lunghezza del cavo 33m, spina CEE16/5, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44/IP55, nero

Capitolati

Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
73 Elektrodistributoren	Ja
Modell	Professional
75 Baugeschäft	Ja
Trommel	Kunststoff
76 Betriebsunterhalt	Ja
Trommelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	2
78 Elektriker	Ja
Steckdosentyp	CEE16/5 (1x), Typ 25 (1x)
Steckdosenfarbe	Rot
Kabeltyp	N07V3V3-F (Bauflex)
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	33 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	10300 W
Nennleistung aufgerollt	3500 W
Steckertyp	CEE16/5 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44/IP55
K2 Baustellentauglich	Ja

Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	410 mm
Produktbreite	320 mm
Produkttiefe	290 mm
Gewicht netto	5.925 Kg
Verpackungsart	Kartonbox