



Cavo di alimentazione Td 3x1.5mm² 1.5m T12-C19 con prot. da sovracorrente nr

N. articolo 03 00001SW
Codice EAN: 7611007151591

Descrizione del

Cavo di alimentazione Td H05VV-F 3G1.5mm², lunghezza del cavo 1.5m, 1. lato spina angolare girevole T12 RESET (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile e spina girevole fino a 270°), 2. lato presa d'apparecchio freddo C19, nero

Capitolati

Typ	Geräte-zuleitung
Marke	STEFFEN
Modell	Td
Kabeltyp	H05VV-F
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Schwarz
Werkstoff Aussenmantel	PVC
Werkstoff Aderisolation	PVC
Steckdosentyp	C19
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 12 Dreh-Winkelausführung (drehbar 270°) mit integriertem Überstromschutzschalter
Nennstrom	10 A

Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	bewegt -5...+40 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 270° drehbar
Produkthöhe	100 mm
Produktbreite	150 mm
Produkttiefe	140 mm
Gewicht netto	0.150 Kg
Verpackungsart	offen