

## Interruttore magnetotermico unipolare C 20A 6kA



N. articolo 53 00055  
Codice EAN: 4001869388212

---

### Descrizione del

Interruttore magnetotermico unipolare, curva C, 20A 6kA, IP20

---

### Capitolati

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                 | Leitungsschutzschalter    |
| Marke                               | SIEMENS                   |
| Modell                              | 5SL6120-7                 |
| Erhöhter Berührungsschutz           | Ja                        |
| Befestigungsmöglichkeit             | DIN-Schiene               |
| Polzahl                             | 1P                        |
| Bemessungsstrom                     | 20 A                      |
| Auslösecharakteristik               | C                         |
| Bemessungsspannung                  | 230 / 400 V               |
| Bemessungskurzschlussstrom          | 6 kA                      |
| Bemessungsisolationsspannung        | 440 V                     |
| Bemessungsfrequenz                  | 50 - 60 Hz                |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen | 10000                     |
| Einbautiefe                         | 70 mm                     |
| Anschlussquerschnitt eindrätig      | 0.75 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt feindrätig     | 0.75 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt mehrdrätig     | 0.75 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Verschmutzungsrad                   | 2                         |
| Produktfarbe                        | Grau                      |
| Hauptwerkstoff                      | Kunststoff                |
| Halogenfrei                         | Ja                        |
| UV-beständig                        | Nein                      |
| Verwendung                          | Innen                     |
| Schutzart                           | IP20                      |
| Einsatztemperaturbereich            | -25...+45 °C              |
| Zusatzfunktionen                    | plombierbar               |
| Produkthöhe                         | 90 mm                     |
| Produktbreite                       | 18 mm                     |
| Produkttiefe                        | 76 mm                     |
| Gewicht netto                       | 0.120 Kg                  |
| Verpackungsart                      | offen                     |