



## Macchina da incasso 'C' 3x 25A 10KA

N. articolo 17 8284 0  
Codice EAN: 4014712171688

### Descrizione del

Interruttore, tripolare, 25A 10KA, tipo C

### Capitolati

Typ	Leitungsschutzschalter
Marke	DOEPKE
Modell	DLS 6i C25-3
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Befestigungsmöglichkeit	Tragschiene (35mm)
Polzahl	3P
Bemessungsstrom	25 A
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsspannung	230 / 400 V
Bemessungskurzschlussstrom	10 kA
Bemessungsisolationsspannung	2000 V
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	20000
Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	0.5 - 25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig	1 - 16 mm <sup>2</sup>

---

Anschlussquerschnitt mehrdrartig	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
Verschmutzungsrad	2
Produktfarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-bestandig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Schmelzsicherung
Produktohe	83 mm
Produktbreite	53 mm
Produkttiefe	74 mm
Gewicht netto	0.300 Kg
Verpackungsart	offen

---