



## Presa multipla VARIABL 6xT13 3m con interruttore a cavo esterno e magneti bi

N. articolo 20 201236 S M  
Codice EAN: 7611007079833

### Descrizione del

Preso multipla VARIABL 6xT13 longitudinale con maggiore protezione contro i contatti accidentali, cavo Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, lunghezza del cavo 3m, spina T12, interruttore a cavo di ripristino esterno 2m (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile), occhielli di sospensione, magneti incl. supporti adesivi magnetici, dispositivo di riavvolgimento, bianco

### Capitolati

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ                       | Steckdosenleiste Standard |
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Variabl                   |
| Anzahl Steckdosen         | 6                         |
| Steckdosentyp             | Typ 13                    |
| Steckdosenfarbe           | Weiss                     |
| Steckdosenausrichtung     | längs                     |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja                        |
| Schalter                  | Nein                      |
| Nennstrom                 | 10 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 2300 W                    |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Leiteranzahl             | 3  |
| Leiterquerschnitt        | 1 mm <sup>2</sup>  |
| Kabellänge               | 3 m  |
| Kabelfarbe               | Weiss  |
| Steckertyp               | Typ 12   |
| Befestigungsmöglichkeit  | Haftmagnete mit Metallklebhalterungen, Aufhängeöse               |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff   |
| Halogenfrei              | Nein   |
| UV-beständig             | Nein   |
| Produktfarbe             | Weiss  |
| Verwendung               | Innen  |
| K2 Baustellentauglich    | Nein   |
| Schutzart                | IP20   |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C  |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutz  |
| Zusatzfunktionen         | zusätzliche Schaltmaus für die separate Schaltung der Steckdosen |
| Zusatzfunktionen         | integrierte Aufwickelvorrichtung                                 |
| Produkthöhe              | 290 mm   |
| Produktbreite            | 90 mm  |
| Produkttiefe             | 70 mm  |
| Gewicht netto            | 0.730 Kg   |
| Verpackungsart           | Sleeve mit Eurolochung   |