

Presse multipla VARIABL 6xT13 5m con interruttore e magneti bi



N. articolo 20 201256 S
Codice EAN: 7611007122690

Descrizione del

Presse multipla VARIABL 6xT13 longitudinale con maggiore protezione contro i contatti accidentali, cavo Td H05VV-F 3G1mm², lunghezza del cavo 5m, spina T12, interruttore a ripristino (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile), occhielli di sospensione, magneti incl. supporti adesivi magnetici, dispositivo avvolgicavo, bianco

Componenti

Capitollan

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | Steckdosenleiste Standard |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Variabl |
| Anzahl Steckdosen | 6 |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Steckdosenfarbe | Weiss |
| Steckdosenausrichtung | längs |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja |
| Schalter | Ja |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung | 2300 W |
| Kabeltyp | H05VV-F (Td) |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1 mm ² |
| Kabellänge | 5 m |
| Kabelfarbe | Weiss |
| Steckertyp | Typ 12 |
| Befestigungsmöglichkeit | Haftmagnete mit Metallklebhalterungen, Aufhängeöse |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Produktfarbe | Weiss |
| Verwendung | Innen |
| K2 Baustellentauglich | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Überstromschutzschalter |
| Zusatzfunktionen | integrierte Aufwickelvorrichtung |
| Produkthöhe | 290 mm |
| Produktbreite | 90 mm |
| Produkttiefe | 40 mm |
| Gewicht netto | 0.680 Kg |

Verpackungsart

Sleeve mit Eurolochung